

TRANSPIRANT PAINT

IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE PER INTERNI

- CARATTERISTICHE :** **TRASPIRANT PAINT** è una pittura murale traspirante a base di polimeri, dotata di un discreto potere coprente e di facile impiego, indicata per una finitura economica su soffitti e pareti alte di bagni e cucine. Permette una buona traspirazione.
- FINITURA :** opaca vellutata
- ESSICCAZIONE :** asciutto al tatto 2 h
secco in profondità 24 h
- COLORE :** bianco
- RESA :** 4 – 5 mq/lt. La resa è indicativa varia a seconda del supporto trattato.
- MODALITÀ D'IMPIEGO :** **SU SUPERFICI GIA' PITTURATE :** Si consiglia di ripulire accuratamente il supporto da trattare, asportando ogni traccia di sporcizia e le parti poco aderenti, se il muro è notevolmente usurato è consigliabile dare una mano di 4M ISOLSOL , e poi procedere applicando due mani di prodotto lasciando trascorrere almeno 12 ore tra una mano e l'atra.
- SU SUPERFICI NUOVE :** Si consiglia di ripulire accuratamente il supporto da trattare, asportando ogni traccia di sporcizia e le parti poco aderenti, applicare una mano di 4M ISOLACRIL o 4M ISOLSOL, e infine procedere applicando due mani di prodotto lasciando trascorrere almeno 12 ore tra una mano e l'atra.
- APPLICAZIONE :** Può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo.
Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a + 35°C
- DILUIZIONE :** 20 % – 30 % con acqua
- CONSERVAZIONE :** Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo, raggi diretti del sole o fonti di calore.
- CONFEZIONI :** contenitori in plt da lt. 7 e da lt. 14