



## **4M FONDO ACRIL - SIL**

### IMPREGNANTE DI SOTTOFONDO ACRIL - SILOSSANICO

- CARATTERISTICHE :** **4M FONDO ACRIL - SIL** è un aggrappante di sottofondo acril - silossanico che favoriscono il consolidamento dell'intonaco e l'adesione della pittura. E' indicato su supporti grezzi tipo intonaco o cemento, o su supporti misti dove in alcuni punti la pittura si è staccata. Si utilizza come fondo della pittura acril - silossanica **4M ACRIL - SIL**.
- FINITURA :** trasparente
- ESSICAZIONE :** asciutto al tatto 2 h  
secco in profondità 24 h
- COLORE :** incolore.
- RESA :** 5 mq/Kg  
La resa è indicativa varia a seconda del supporto trattato.
- MODALITÀ D'IMPIEGO :** ripulire accuratamente il supporto da trattare asportando ogni traccia di sporcizia e le parti poco aderenti , applicare una mano di **4M FONDO ACRIL - SIL**, lasciar trascorrere almeno 24 ore e applicare la pittura acril - silossanica **4M ACRIL - SIL** .
- APPLICAZIONE :** Può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo.  
Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a + 35°C
- DILUIZIONE :** pronto all'uso
- CONSERVAZIONE :** Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo, raggi diretti del sole o fonti di calore.
- CONFEZIONI :** contenitori in plt da Kg. 15 .