



## **4M ISOLACRIL**

### **IMPREGNANTE DI SOTTOFONDO**

- CARATTERISTICHE :** **4M ISOLACRIL** è un aggrappante di sottofondo a base di resine acriliche che favoriscono il consolidamento dell'intonaco e l'adesione della pittura uniformando il supporto. E' sempre consigliato come fondo per pitture sia per esterno che per interno.
- FINITURA :** trasparente
- ESSICAZIONE :** asciutto al tatto 2 h  
secco in profondità 24 h
- COLORE :** incolore.
- RESA :** 8 - 15 mq/Kg  
La resa è indicativa varia a seconda del supporto trattato.
- MODALITÀ D'IMPIEGO :** ripulire accuratamente il supporto da trattare asportando ogni traccia di sporcizia e le parti poco aderenti , applicare una mano di **4M ISOLACRIL**, lasciar trascorrere almeno 24 ore e applicare la pittura desiderata.
- APPLICAZIONE :** Può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo.  
Non applicare con temperature inferiori a +5°c o superiori a + 35°c
- DILUIZIONE :** dal 100 % al 500 % con acqua
- CONSERVAZIONE :** Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo, raggi diretti del sole o fonti di calore.
- CONFEZIONI :** contenitori in plt da Kg. 5 , da Kg. 10 e da Kg. 20